Prohlášení o vlastnostech

Číslo DoP: 151510-B1W1210

Název výrobku:

PASTORALE

(1) Identifikačním kódem typu výrobku je číslo DoP

(2) Číslo kontrolní dávky: 151510-B1W1210

(4)

Wienerberger

Wienerberger NV

Kapel ter Bede - 8500 Kortrijk

(3) Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a příčkách pro:	**nechráněné zdivo**
(6) Systém hodnocení a přezkoušení stálosti vlastností:	**System 2+**
(7) Notifikovaná osoba:	**0749**
vykonala	
(i) počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby	
(ii) průběžný dohled, posuzování a hodnocení systému řízení výroby a vydaného čísla certifikátu	**0749-CPD-BC2-201-676-008-00-P-07**

(9) Deklarované vlastnosti:

Typ prvku:		**HD - pálený zdicí prvek**			
Jmenovité rozměry a tolerance			**Tm**	**Rm**	
Délka:	mm	**215**	**± 6**	**9**	
Šířka:	mm	**102**	**± 4**	**6**	
Výška:	mm	**65**	**± 3**	**5**	
Prům. hodnoty:	třída	**T1**			
Rozpětí:	třída	**R1**			
Rovinnost ložných ploch:	mm	**NPD**			
Rovnoběžnost rovin ložných ploch:	mm	**NPD**			
Tvar a uspořádání					
Skupina prvků:	-	**1**			
Poměrný objem otvorů:	%	**NPD**			
Objem prolisů	%	**< 20**			aktuální uspořádání může být nepatrně pozměněno
Objemová hmotnost					
Prvku:	kg/m³	**1650**			
Materiálu prvku:	kg/m³	**1800**			
Třída:	třída / %	**D1 / 10**			
Pevnost v tlaku					
Kategorie:	-	**I**			
Ve svislém směru:	N/mm²	**12**			
Ve vodorovném směru:	N/mm²	**NPD**			
Ve vodorovném směru 2:	N/mm²	**NPD**			
Přídržnost:	N/mm²	**NPD**			
Tepelná vodivost λ10,dry,unit:	W/(m·K)	**0.69**			*Stanoveno podle EN 1745:2012: S1*
Propustnost vodních par:	-	**μ = 5/10**			
Trvanlivost:	třída	**F2**			
Nasákavost:	%	**15**			
Počáteční rychlost nasákavosti:	kg/(m²·min)	**0.01-3**			
Obsah aktivních rozpustných solí:	třída	**S2**			
Vlhkostní roztažnost:	mm/m	**NPD**			
Reakce na oheň:	třída	**A1**			
Nebezpečné látky:	-	**NPD**			

EN 771-1:2011

(10) Vlastnosti výrobku jsou v souladu s výše uvedenou specifikací.

Podpis jménem výrobce:

CEO

2013-06-27 Johan Van Der Biest

Wienerberger NV
Kapel ter Bede - 8500 Kortrijk

Doplňkové národní požadavky pro použití:

Číslo DoP: **151510-B1W1210**

Název výrobku:

PASTORALE

(1) Identifikačním kódem typu výrobku je číslo DoP

(2) Číslo kontrolní dávky: 151510-B1W1210

(4)

Wienerberger NV

Kapel ter Bede - 8500 Kortrijk