

Technische specificaties

Gevelbakstenen

Productnaam	Oud Elst HV WDF
Formaat	Waldikformaat
Vorm	Handvorm
Artikelnummer	11364210
Productielocatie	Wienerberger Nuance



Norm	EN 771-1+A1:2015
Gemiddelde lengte (mm)	213
Gemiddelde breedte (mm)	98
Gemiddelde hoogte (mm)	66
Maattolerantie - klasse	T1
Maatspreiding - klasse	R1
Bruto droge volumieke massa (kg/m ³)	1.600
Tolerantie volumieke massa - klasse	D1
Tolerantie volumieke massa (%)	10
Gemiddelde druksterkte loodrecht op het legvlak (N/mm ²)	15
Hechtsterkte (N/mm ²)	0,15

Thermische geleiding, λ 10, droog steen (W/m ² *K)	0,47
Dampdoorlatendheid, μ	5/10
Vorstbestendigheid - klasse	F2
Vrijwillige wateropneming (massa %)	15
Initiële wateropneming (kg/m ² *min)	1.000-5.000
Initiële wateropzuigingscategorie - klasse	IW3
Gehalte actieve oplosbare zouten	S2
Brandreactie - klasse	A1
Gevaarlijke stoffen	Voldoet aan NL-Bbk
Kwaliteitskeurmerk	KOMO

Informatie

Wienerberger - Verkoop Terca gevelbakstenen | T 088 - 118 55 00 | F 088 - 118 50 55 | verkoop.gevel@wienerberger.com
 Bezoek www.wienerberger.nl/producten/oud-elst-hv-wdf voor online services, downloads en referenties.

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die je bij de levering van de producten ontvangt.
 De precieze kleur van de steen kan afwijken van de getoonde afbeelding.