

Prohlášení o shodě

Číslo PoS: **P23-12450810-B1W3224**

Název výrobku:

AURORA RED obkladový pásek rovný

Identifikačním kódem typu výrobku je číslo PoS



wienerberger

Wienerberger s.r.o.

Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice

Česká republika

Určené(á) použití ve stavbách pro:

Ověření shody typu výrobku podle NV č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Česká technická norma / předpis:

Autorizovaná osoba:

obklady vnějších i vnitřních stěn

§ 7

STO 060-059111

204 - Technický a zkušební ústav stavební s.p. Praha

Deklarované vlastnosti páleného obkladového prvku

Rozměry a tolerance rozměrů		rozměr	tolerance
Délka:	mm	215	±6
Výška:	mm	65	±3
Tloušťka:	mm	23	±3

Objemová hmotnost

Materiálu prvku:	kg/m ³	1600
Tolerance:	%	±5

Pevnost v tahu za ohybu

Průměrná min.:	N/mm ²	2,0
Jednotlivá min.:	N/mm ²	1,6

Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry, unit}$:	W/(m·K)	NPD
--	---------	------------

Propustnost vodních par μ :	-	5/10
---------------------------------	---	-------------


Mrazuvzdornost:	cykly	25
-----------------	-------	-----------

Nasákavost:	%	17
-------------	---	-----------

Obsah aktivních rozpustných solí:	třída	S2
-----------------------------------	-------	-----------

Reakce na oheň:	třída	A1
-----------------	-------	-----------

Hmotnostní aktivita ²²⁶ Ra - index hmot. akt.	-	I ≤ 1,0
--	---	----------------



Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou trvale ve shodě se souborem deklarovaných vlastností a splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výrobek je při určeném použití ve stavbě bezpečný. Toto prohlášení o shodě se v souladu s tímto nařízením vlády vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

1. 3. 2025 jednatel

Ing. Vlastimil Cech

Wienerberger s.r.o.

Plachého 388/28

370 01 České Budějovice

Česká republika

IČO 00015253