

## Prohlášení o shodě

Číslo PoS: **P23-133050-A5W3224**

Název výrobku:

**BLAUWROOD GENUANCEERD** obkladový pásek rovný

Identifikačním kódem typu výrobku je číslo PoS



**wienerberger**

Wienerberger s.r.o.

Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice

Česká republika

Určené(á) použití ve stavbách pro:

Ověření shody typu výrobku podle NV č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Česká technická norma / předpis:

Autorizovaná osoba:


obklady vnějších i vnitřních stěn

§ 7

STO 060-059111

204 - Technický a zkušební ústav stavební s.p. Praha

### Deklarované vlastnosti páleného obkladového prvku

| Rozměry a tolerance rozměrů                              |                   | rozměr  | tolerance                                         |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka:                                                   | mm                | 215     | ±6                                                |                                                                                     |
| Výška:                                                   | mm                | 65      | ±3                                                |                                                                                     |
| Tloušťka:                                                | mm                | 23      | ±3                                                |                                                                                     |
| Objemová hmotnost                                        |                   |         |                                                   |                                                                                     |
| Materiálu prvku:                                         | kg/m <sup>3</sup> | 1700    |                                                   |                                                                                     |
| Tolerance:                                               | %                 | ±5      |                                                   |                                                                                     |
| Pevnost v tahu za ohybu                                  |                   |         |                                                   |                                                                                     |
| Průměrná min.:                                           | N/mm <sup>2</sup> | 2,0     | stanoveno podle ČSN 72 2605, písm. B              |                                                                                     |
| Jednotlivá min.:                                         | N/mm <sup>2</sup> | 1,6     | stanoveno podle ČSN 72 2605, písm. B              |                                                                                     |
| Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry, unit}$ :             | W/(m·K)           | NPD     | nedeklaruje se                                    |                                                                                     |
| Propustnost vodních par $\mu$ :                          | -                 | 5/10    | stanoveno podle EN 1745:2021, Příloha A, Tab. A.1 |                                                                                     |
| Mrazuvzdornost:                                          | cykly             | 25      | stanoveno podle ČSN 72 2601, Změna Z3, písm. A.5  |                                                                                     |
| Nasákavost:                                              | %                 | 12      | stanoveno podle ČSN 72 2603, písm. B              |                                                                                     |
| Obsah aktivních rozpustných solí:                        | třída             | S2      | stanoveno podle EN 772-5 ed. 2                    |                                                                                     |
| Reakce na oheň:                                          | třída             | A1      | podle EN 13501-1                                  |                                                                                     |
| Hmotnostní aktivita <sup>226</sup> Ra - index hmot. akt. | -                 | I ≤ 1,0 | stanoveno podle vyhlášky č. 422/2016 Sb.          |                                                                                     |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou trvale ve shodě se souborem deklarovaných vlastností a splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výrobek je při určeném použití ve stavbě bezpečný. Toto prohlášení o shodě se v souladu s tímto nařízením vlády vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

1. 3. 2025    jednatel

  
Ing. Vlastimil Cech

Wienerberger s.r.o.  
Plachého 388/28  
370 01 České Budějovice  
Česká republika  
IČO 00015253