

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH - DoP (CE)			
DoP-Nr.		GHDN0081A0B L1-24080	
Jedinečný identifikační kód typu produktu / CE + skupiny formátů		L3	LD-03
Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4		Ligure	GHDN0081A0B L1-24080
Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce		U (unprotected) Pro použití v nechráněných (chráněné) zdených stenách, sloupech a prückách .	
Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5		Vandersanden NV Riemsterweg 300 B-3740 Bilzen (Spouwen)	Nijverheidslaan 11 3650 Lanklaar Belgium
Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2		Nepřípadny	
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product		2+	
V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: ... (jméno a případně identifikační číslo oznámeného subjektu) provedl ... podle systému ... (popis úkolů třetí strany podle přílohy V) a vydal ... (osvědčení o stálosti vlastností, osvědčení o shodě řízení výroby, zkušební/výpočtové protokoly – dle potřeby)		EN 771-1 - CPR-97884 NOBO 0063 (ex 0620)	
Harmonized standard		EN 771-1:2011+A1:2015	
Declared performance	Rozměry	215 X 102 X 65 mm	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.1
	Rozměrová tolerance	T2	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.1
	Rozpětí	R1	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.1
	Tvarové uspořádání	NPD	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.2
	Obsah aktivních rozpustných solí	S2	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.9
	Prumer Pevnost v tlaku:	>= 20 N/mm ²	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.4
	Normalizovaná Pevnost v tlaku:	NPD	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.4
	Rozměrová stabilita	NPD	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.10
	Přidrčnost zdivo	0,15 N/mm ²	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.13
	Přidrčnost tenkovrstvé pojivo	0,30 N/mm ²	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.13
	Reakce na oheň	A1	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.11
	Nasákavost	<= 17% m/md	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.7
	Propustnost vodních pár	5/10	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.12
	Objemová hmotnost materiálu prvku	1640 kg/m ³ (D1)	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.3
	Objemová hmotnost prvku	1530 kg/m ³ (D1)	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.3
	Tepelná vodivost λ 10,dry , unit	0,55 W/m.K	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.5
	Trvanlivost při účinku zmrazování a rozmrazování	F2	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.6
	Nebezpečné látky	NL-BSB	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.14
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného		Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  J. Deburchgrave, CEO Vandersanden NV 01-01-2024	