

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo DoP: 1820-A3W1113

Název výrobku:

ORANJE VB

Identifikačním kódem typu výrobku je číslo DoP



Wienerberger

Wienerberger B.V.

Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel

Nizozemí

Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a příčkách pro:

Systém hodnocení a přezkoušení stálosti vlastností:

Harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

nechráněné zdivo

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

0620

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti páleného zdicího prvku U

Rozměry a tolerance rozměrů:

			T2	R1
Délka:	mm	215	± 4	9
Šířka:	mm	102	± 2	6
Výška:	mm	65	± 2	4
Průměrné hodnoty:	třída	T2		
Rozpětí:	třída	R1		

Rovinnost ložných ploch:

mm NPD

Rovnoběžnost rovin ložných ploch:

mm NPD

Tvarové uspořádání

Skupina prvků:

- 1

Poměrný objem otvorů:

% NPD

Objem prolisů

% NPD

Objemová hmotnost

Prvku:

kg/m³ 1850

Materiálu prvku:

kg/m³ NPD

Třída:

třída / % D1 / 10

Pevnost v tlaku výrobku kategorie I

Ve svislém směru:

N/mm² 20

Ve vodorovném směru:

N/mm² NPD

Ve vodorovném směru 2:

N/mm² NPD

Přidržnost:

N/mm² NPD

Tepelná vodivost λ10,dry,unit:

W/(m·K) 0.51

Stanoveno podle EN 1745:2012: S1

Propustnost vodních par:

- μ = 50/100

Trvanlivost při účinku zmrazování a rozmraz.:

třída F2

Nasákavost:

% 12

Počáteční rychlost nasákavosti:

kg/(m²·min) 1-5

Obsah aktivních rozpustných solí:

třída S2

Vlhkostní roztažnost:


mm/m NPD

Reakce na oheň:

třída A1

Nebezpečné látky:

- NPD



aktuální uspořádání může být nepatrně pozměněno

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

2021-05-03

CEO

B.J. Koekoek

Wienerberger B.V.

Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel

Nizozemí