

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo DoP: 12802512-B1W1280

Název výrobku:

TOPAAS WDF

Identifikačním kódem typu výrobku je číslo DoP



Wienerberger NV

Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk

Belgie

Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a příchkách pro:

Systém hodnocení a přezkoušení stálosti vlastností:

Harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

nechráněné zdivo

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

0749

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti páleného zdicího prvku U

Rozměry a tolerance rozměrů:

			T1	R1
Délka:	mm	215	± 6	9
Šířka:	mm	102	± 4	6
Výška:	mm	65	± 3	5
Průměrné hodnoty:	třída	T1		
Rozpětí:	třída	R1		

Rovinnost ložných ploch:

mm

NPD

Rovnoběžnost rovin ložných ploch:

mm

NPD

Tvarové uspořádání

Skupina prvků:

-

1

Poměrný objem otvorů:


%

NPD

Objem prolisů

%

< 20



aktuální uspořádání může být nepatrně pozměněno

Objemová hmotnost

Prvku:

kg/m³

1700

Materiálu prvku:

kg/m³

1750

Třída:

třída / %

D1 / 10

Pevnost v tlaku výrobku kategorie I

Ve svislém směru:

N/mm²

12

Ve vodorovném směru:

N/mm²

NPD

Ve vodorovném směru 2:

N/mm²

NPD

Přidržnost:

N/mm²

NPD

Tepelná vodivost λ10,dry,unit:

W/(m·K)

0,69

Stanoveno podle EN 1745:2012: S1

Propustnost vodních par:

-

μ = 5/10

Trvanlivost při účinku zmrazování a rozmraz.:

třída

F2

Nasákavost:

%

15

Počáteční rychlost nasákavosti:

kg/(m²·min)

3-8

Obsah aktivních rozpustných solí:

třída

S2

Vlhkostní roztažnost:

mm/m

NPD

Reakce na oheň:

třída

A1

Nebezpečné látky:

-

NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

2018-07-01

CEO

Caroline Van De Velde

Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk
Belgie