


<b>PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH - DoP (CE)</b>			
DoP-Nr.	GHDN0072A0B S3-23081		
Jedinečný identifikační kód typu produktu / CE + skupiny formátů	V7	VD-07	
Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4	Treviso	GHDN0072A0B	S3-23081
Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce	U (unprotected) Pro použití v nechráněných (chráněné) zdených stenách, sloupech a prčkách .		
Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5	Vandersanden NV Riemsterweg 300 B-3740 Bilzen (Spouwen)	Riemsterweg 300 3740 Spouwen Belgium	
Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2	Nepřípadny		
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product	2+		
V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: ... (jméno a případně identifikační číslo oznámeného subjektu) provedl ... podle systému ... (popis úkolů třetí strany podle přílohy V) a vydal ... (osvědčení o stálosti vlastností, osvědčení o shodě řízení výroby, zkušební/výpočtové protokoly – dle potřeby)	EN 771-1 - 0620-CPR-97882		
Harmonized standard	EN 771-1:2011+A1:2015		
Declared performance	Rozměry	212 X 100 X 65 mm	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.1
	Rozměrová tolerance	T2	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.1
	Rozpětí	R1	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.1
	Tvarové uspořádání	NPD	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.2
	Obsah aktivních rozpustných solí	S2	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.9
	Prumer Pevnost v tlaku:	>= 20 N/mm <sup>2</sup>	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.4
	Normalizovaná Pevnost v tlaku:	>= 20 N/mm <sup>2</sup>	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.4
	Rozměrová stabilita	NPD	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.10
	Přidržnost zdivo	NPD	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.13
	Přidržnost tenkovrstvé pojivo	NPD	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.13
	Reakce na oheň	A1	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.11
	Nasákavost	<= 10% m/md	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.7
	Propustnost vodních pár	50/100	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.12
	Objemová hmotnost materiálu prvku	1850 kg/m <sup>3</sup> (D1)	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.3
	Objemová hmotnost prvku	1730 kg/m <sup>3</sup> (D1)	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.3
	Tepelná vodivost λ 10,dry , unit	0,60 W/m.K	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.5
	Trvanlivost při účinku zmrazování a rozmrazování	F2	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.6
Nebezpečné látky	NL-BSB	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.14	
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného		Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  R. Peeters, CEO Vandersanden NV 01-10-2021	