

Technische specificaties

Gevelbakstenen

Productnaam	Wisselbont HV WDF
Formaat	Waldikformaat
Vorm	Handvorm
Artikelnummer	11363910
Productielocatie	Wienerberger Nuance



Norm	EN 771-1+A1:2015	Thermische geleiding, λ 10, droog steen (W/m ² *K)	0,47
Gemiddelde lengte (mm)	213	Dampdoorlatendheid, μ	5/10
Gemiddelde breedte (mm)	98	Vorstbestendigheid - klasse	F2
Gemiddelde hoogte (mm)	66	Vrijwillige wateropneming (massa %)	15
Maattolerantie - klasse	T1	Initiële wateropneming (kg/m ² *min)	1.000-5.000
Maatspreiding - klasse	R1	Initiële wateropzuigingscategorie - klasse	IW3
Bruto droge volumieke massa (kg/m ³)	1.600	Gehalte actieve oplosbare zouten	S2
Tolerantie volumieke massa - klasse	D1	Brandreactie - klasse	A1
Tolerantie volumieke massa (%)	10	Gevaarlijke stoffen	Voldoet aan NL-Bbk
Gemiddelde druksterkte loodrecht op het legvlak (N/mm ²)	15	Kwaliteitskeurmerk	KOMO
Hechtsterkte (N/mm ²)	0,15		

Informatie

Wienerberger - Verkoop Terca gevelbakstenen | T 088 - 118 55 00 | F 088 - 118 50 55 | verkoop.gevel@wienerberger.com
 Bezoek www.wienerberger.nl/producten/wisselbont-hv-wdf voor online services, downloads en referenties.

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die je bij de levering van de producten ontvangt.
 De precieze kleur van de steen kan afwijken van de getoonde afbeelding.